



Finifloor je stabilný a perfektný hladký podklad pre pre inštaláciu PVC krytiny!

Finifloor je schopní vyrovnat' drobné nedokonalosti v základnej podlahe. Samolepiaci prekrývací systém vytvára rýchly a jednoduchý hladký podklad.

Finifloor môže byť použitý v komerčnej i domácej výstavbe. Inštalácia vyžaduje iba základné nástroje a zručnosť a poskytuje riešenie pre celý rad problémov spojených s tradičnými metódami prípravy povrchu.

Výhody Finifloor:

- Vyrovnávanie až do 3 mm
- Vytvára úplne hladký a stabilný podklad
- Zníženie krokového hluku o 23 dB ΔL_w
- Jednoduché použitie, k životnému prostrediu šetrný výrobok

Návod na inštaláciu Finifloor

KROK 1

POLOŽTE PAROZÁBRANU (150-200 μm) A NECHAJTE 2 CM FÓLIE HORE STENOU. FÓLIA SA MUSÍ PREKRÝVAŤ (10CM) A SPOJE MUSIA BYŤ PRELEPENÉ PÁSKOU PROTI VLHKOSTI
FINIFLOOR NECHAJTE AKLIMATIZOVAŤ V UZAVRETÝCH OBALOCH, V MIESTNOSTI KDE MA BYŤ INŠTALOVANÝ PO DOBU NAJMENEJ 48 HODÍN, PRI TEPLOTE NAJMENEJ 18 STUPŇOV CELZIA. UISTITE SA, ŽE ZÁKLADNÁ PODLAHA JE TRVALE SUCHÝ, BEZ PRACHU A ČISTÁ.



KROK 2

ZAČNITE INŠTALÁCIU NA NAJDLHŠEJ STRANE IZBY. PRVÝ RAD DOSIEK JE NUTNÉ ZREZAŤ NA POLOVICU POZDĹŽNE (29,5 CM X 85 CM). INŠTALUJTE PRVÝ RAD S ODREZANOU STRANOU SMEROM K STENE A SPOJTE DOSKY K SEBE



KROK 3

SKONTROLUJTE, ČI JE DOSTATOČNÁ MEDZERA 8-10MM PO OBVODE STIEN A PEVNÝCH OBJEKTOV. DRUHÝ RAD ZAČNITE POLOVIČNOU DOSKOU



KROK 4

DOKONČITE DRUHÝ RAD .
AK POKLADÁTE DOSKY NAD 12 M DÍŽKY, PRIDAJTE DILATAČNÚ
MEDZERU MINIMÁLNE 10 MM . KAŽDÚ MIESTNOSŤ
INŠTALUJTE SAMOSTATNE. VO DVEROVÝCH OTVOROCH
NECHAJTE DILATAČNÚ MEDZERU 16 MM .



KROK 5

ZAČNITE KAŽDÝ RIADOK ZVÝŠKOM S POSLEDNÉHO RADU
ABY STE MINIMALIZOVALI ODPAD A NÁKLADY NA MATERIÁL.
KOMPLETNÉ PODLAHA MÔŽE BYŤ TERAZ UKONČENÁ.
POZNÁMKA:
FINIFLOOR MÔŽE BYŤ INŠTALOVANÝ AŽ DO 20M2 PLÁVAJÚCO.
NAD 20M2 DOPORUČUJEME FINIFLOR ZALEPIŤ



KROK 6

VŽDY SKONTROLUJTE HOTOVÚ PODLAHU KÔLI PRÍPADNÝM NEROVNOSTIAM V SPOJOCH, KTORÉ MÔŽU BYŤ ODSTRÁNENÉ BRÚSENÍM S JEMNÝM BRÚSNYM PAPIEROM.

POZNÁMKA:

FINIFLOOR NEMÁ ČAS SUŠENIA, AKO VYROVNÁVACIA STIERKA PRETO MÔŽTE IHNEĎ INŠTALOVAŤ PVC KRYTINU
FINIFLOOR, PERFEKTNÝ HLADKÝ PODKLAD PRE PVC!



FINIFLOOR IS BALENÝ V LDPE (LOW DENSITY POLYETHYLENE FOIL)

OBSAH BALÍKA:10 DOSIEK / 5,02M²

OBSAH PALETY :30 BALÍKOV / 260,8M²

ROZMERY PALETY (Š X D X V V MM):850 X 1200 X 1350MM

HMOTNOSŤ PALETY:590 KG

P